

# Liquide dégivrant TKS

AL-5 DTD 406B



## Description du produit

Le liquide dégivrant TKS est conforme à la norme AL-5 DTD 406B et peut être utilisé dans les systèmes de dégivrage TKS Weeping Wings.

Les avions de Diamond aircraft, Cirrus, Beechcraft, Cessna, Piper, Mooney, Kodiak, Hawker et de bien d'autres marques sont équipés du système CAV-TKS.

Aero-Sense est l'un des plus grands producteurs et fournisseurs européens de liquide TKS. Chaque production est soigneusement analysée afin de nous assurer que la viscosité, le point de congélation, la valeur pH et bon nombre d'autres paramètres sont respectés. Avant d'être conditionné, le liquide est filtré pour atteindre 0,5 microns afin qu'aucune particule ne bloque les bords d'attaque en titane perforés au laser.

## Propriétés

- Etat physique à 20°C: Liquide
- Couleur: Incolore
- Odeur: Caractéristique
- Valeur pH:  $\pm 7,0$
- Densité: 1,08
- Solubilité dans l'eau: Non applicable
- Point d'ignition(°C) : 72°C

## Conditionnement

Disponible en bidons de 5 – 10 – 20 litres, en fûts de 200 litres et en multipack 1000 litres

## Certification

Conforme à la norme AL-5 DTD406B.

## Application

- A utiliser dans les systèmes de dégivrage TKS conformément au manuel de pilote.
- Pour le dégivrage au sol d'avions.

## Sécurité

- Consultez la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.
- Durée de conservation: 36 mois