

Liquide dégivrant TKS

AI-5 DTD 406B



Description du produit

Le liquide dégivrant TKS est conforme à la norme AL5-DTD406B et peut être utilisé dans les systèmes de dégivrage TKS Weeping Wings.

Les avions de Diamond aircraft, Cirrus, Beechcraft, Cessna, Piper, Mooney, Kodiak, Hawker et de bien d'autres marques sont équipés du système CAV-TKS.

Aero-Sense est l'un des plus grands producteurs et fournisseurs européens de liquide TKS. Chaque production est soigneusement analysée afin de nous assurer que la viscosité, le point de congélation, la valeur pH et bon nombre d'autres paramètres sont respectés. Avant d'être conditionné, le liquide est filtré pour atteindre 0,5 microns afin qu'aucune particule ne bloque les bords d'attaque en titane perforés au laser.

Propriétés

Etat physique à 20°C : Liquide
 Couleur : Incolore
 Odeur : Caractéristique
 Valeur pH : +/- 7
 Densité : +/- 1.08
 Pression vapeur (20°C) : Aucune donnée disponible
 Pression vapeur (50°C) : Aucune donnée disponible
 Solubilité dans l'eau : Non applicable
 Point d'ignition (°C) : 72°C

Conditionnement

Disponible en flacons vaporisateurs de 1 litre, en bidons de 5 – 10 – 20 litres, en fûts de 200 litres et en multipack 1000 litres

Certification

Conforme à la norme AL-5 DTD406B

Application

- A utiliser dans les systèmes de dégivrage TKS conformément au manuel du pilote
- Pour le dégivrage au sol d'avions

Sécurité

- Consultez la fiche MSDS avant l'utilisation
- Durée de conservation : 36 mois